

Roloil Multivariax 35 HP

Fluido universale UTTO per trasmissioni di trattori

Descrizione

Multivariax 35 HP è formulato con basi minerali paraffiniche severamente raffinate e con additivi specifici che rendono il prodotto adeguato alle molteplici esigenze.

Applicazioni

Multivariax 35 HP è utilizzabile in tutto il macchinario agricolo dove si preferisce la lubrificazione di circuito idraulico, trasmissioni, frizione e freni in bagno d'olio separata dal motore e dove il lubrificante deve rispondere alle seguenti specifiche internazionali.

Proprietà

- Di tipo UTTO, Universal Tractor Transmission Oil.
- Coefficiente d'attrito ottimale per prevenire fenomeni di rumorosità, vibrazioni e slittamenti nei freni e nelle frizioni in bagno d'olio.
- Spiccate caratteristiche antiusura ed E.P. per una sicura protezione delle parti in moto relativo.
- Valida azione antiruggine, antiossidante ed antischiuma.
- Ottima compatibilità con gli elastomeri.

Specifiche

API	GL-4	John Deere	JDM J20C
Allison	C-4	Komatsu	KES 07.866
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1210	Massey Ferguson	CMS M 1143
Case New Holland	MAT 3505	New Holland	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3506	Volvo	97303 (WB 101)
Case New Holland	MAT 3525	White New Idea	Q-1802
Caterpillar	TO-2	White New Idea	Q-1826
Ford	M2C134-D	ZF	TE-ML 03E
Ford	M2C41-B	ZF	TE-ML 05E
GIMA	CMS M 1145	ZF	TE-ML 17E
John Deere	JDM 3000		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Gradazione SAE	-	-	10W-30
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,868
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	9,6
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	135
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	215
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-35

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.



Roloil è un marchio registrato da Q8Oils Italia S.r.l.
Via Volpedo 2 | 15050 | Castellar Guidobono (AL) | Italia
Tel. +39 02 90595.1 | www.Roloil.it
17/11/2022

Roloil
dal 1933