

Q8 FORMULA TOP 10W-40

Descrizione

Q8 FORMULA TOP SAE 10W-40 è un lubrificante multigrado di alta qualità a base sintetica, per motori aspirati o turbocompressi di autovetture di elevate prestazioni funzionanti a benzina, Diesel (anche ad iniezione diretta) o GPL.

Applicazioni

Q8 FORMULA TOP è stato sviluppato per l'uso nei motori di autovetture operanti in condizioni molto severe di velocità, carico e temperature.

Specifiche

- ACEA A3/B3; A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 505.00

Proprietà e prestazioni

- Riduce i consumi di olio grazie alla stabilità delle basi utilizzate.
- Assicura superiori caratteristiche antiusura per lo speciale pacchetto di additivi utilizzato.
- Fornisce una valida pulizia del motore.
- Garantisce una eccellente resistenza all'ossidazione.
- E' caratterizzato da ottime proprietà di scorrevolezza a freddo.
- Fornisce una superiore protezione dalla corrosione e dalla ruggine.

Caratteristiche

| Proprietà | Metodologia | Unità | Grandezze |
|-------------------------|---------------|-------|-----------|
| Viscosità | SAE | | 10W-40 |
| Densità a 20 °C | ASTM D 4052 | Kg/m3 | 869 |
| Viscosità a 40 °C | ASTM D 445 | cSt | 90 |
| Viscosità a 100 °C | ASTM D 445 | cSt | 14,5 |
| Indice di Viscosità | ASTM D 2270 | | 155 |
| Punto di congelamento | ASTM D 97 | °C | -33 |
| Punto di infiammabilità | ASTM D 92 | °C | 220 |
| Viscosità apparente | ASTM D 5293 | mPa.s | 6410 |
| Viscosità dinamica HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >3,5 |

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it