

Q8 T 520 15W-40

Descrizione

Q8 T 520 SAE 15W-40 è un lubrificante multigrado di qualità per motori diesel di veicoli commerciali e macchine da cantiere operanti in moderate e gravose condizioni di esercizio. Può essere utilizzato anche in presenza di flotte miste (benzina e diesel). Impiega un moderno pacchetto detergente / disperdente particolarmente stabile nel tempo, fornendo ottime prestazioni in esercizio.

Applicazioni

Q8 T 520 è un olio del tipo SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) sviluppato per motori diesel aspirati e turbocompressi di elevate prestazioni.

Idoneo anche per flotte miste di Autovetture a benzina o diesel e per mezzi pesanti.

Specifiche

- ACEA A2/B2/E2
- API CG-4/SJ/CF
- MB 228.1
- VOLVO VDS
- MAN 271
- MTU Type 1

Proprietà e prestazioni

- Olio che può essere considerato “universale” nelle flotte miste, riduce i costi di stoccaggio e movimentazione, limitando i rischi di utilizzare un olio sbagliato.
- Consente lunghe percorrenze riducendo i costi di manutenzione dell'automezzo.
- Prolunga la durata del motore e lo mantiene pulito ed efficiente.
- Assicura buone caratteristiche di scorrevolezza a freddo e protegge il motore da usure anche in condizioni di alta temperatura.
- Utilizza un selezionato pacchetto di additivi a basso contenuto di ceneri.
- Protegge da ruggine, corrosione ed ossidazione.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	880
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	110
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		140
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-32
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210
Total Base Number (TBN)	ASTM D 2896	mgKOH/g	9,0

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it