

## Q8 ZC 90

**Q8 ZC 90** SAE 80W-90 è un lubrificante per cambi manuali con caratteristiche antiusura (non EP), messo a punto per soddisfare le esigenze di una parte dei veicoli FIAT ove è montato un sincronizzatore costituito da materiali che possono essere attaccati chimicamente dagli oli contenenti additivi di Estrema Pressione.

### Applicazioni

**Q8 ZC 90** è utilizzabile in tutti i cambi di velocità di autocarri ed autovetture per i quali siano richiesti prodotti non EP, ma solamente antiusura.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- API GL 3

### Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			80W-90
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	890
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	140
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		100
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-27
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	215

### Proprietà e prestazioni

**Q8 ZC 90** è particolarmente adatto all'uso nelle trasmissioni manuali ed assicura:

- Eccellenti caratteristiche antiusura nei confronti delle parti in moto relativo
- Facilità e silenziosità nelle operazioni di cambio marcia
- Ottima resistenza all'ossidazione e valida protezione contro la ruggine e la corrosione

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 4/C