

Roloil Variax EP 85W-140

Olio lubrificante per cambi e differenziali

Descrizione

Variax EP 85W-140 è formulato con olio minerale di natura paraffinica ed una additivazione specificatamente selezionata per la lubrificazione di ingranaggi molto carichi e gruppi ipoidi. Tali oli soddisfano ampiamente le specifiche API GL/5 e MIL-L-2105D richieste dalle più severe esigenze applicative.

Applicazioni

I lubrificanti della serie VARIAX-EP sono dunque destinati alla lubrificazione di cambi, differenziali, scatole sterzo e prese di forza.

Proprietà

- Ottime caratteristiche EP, che consentono di lubrificare le superfici a contatto anche in condizioni particolarmente critiche.
- Forte resistenza all'ossidazione, grazie agli additivi che contrastano i fenomeni d'invecchiamento dell'olio.
- Validi protezione antiruggine conferita da specifici componenti, per prevenire l'azione corrosiva causata sui metalli da umidità e condensa.
- Buon potere antischiuma che garantisce l'assenza delle schiume stabili che si possono formare a causa del forte sbattimento.
- Ottima scorrevolezza a freddo per un efficace comportamento anche alle basse temperature.

Specifiche

API	GL-5	MIL	L-2105D
MAN		Volvo	
MB		ZF	

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Gradazione SAE	-	-	85W-140
Aspetto	Visivo	-	Limpido
Colore	Visivo	-	Bruno
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,909
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	340
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	27
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	100
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-15

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

