

Roloil Tonale HD 40

Olio unigrado a livello S.1 per motori diesel

Descrizione

Olio unigrado a livello S.1 per motori diesel

Applicazioni

Tonale HD 40 deriva da greggi paraffinici di pregio che contengono una opportuna additivazione detergente-disperdente, antiossidante, antiruggine, antiusura e antischiuma. Gli oli della serie Tonale HD sono indicati per la lubrificazione di motori diesel non sovralimentati, operanti in condizioni di esercizio leggere, che richiedono lubrificanti di livello API CB.

Proprietà

- Buona detergenza a caldo che impedisce la formazione di lacche, vernici e depositi carboniosi sugli organi del motore.
- Elevata disperdenza a freddo che consente un'efficace pulizia del motore nei confronti delle morchie che si formano nel funzionamento a freddo.
- Protezione antiruggine che neutralizza l'azione corrosiva esercitata sui metalli dall'umidità e dalle sostanze acide provenienti dalla combustione del gasolio.
- Valide caratteristiche antiusura tra le parti in moto relativo.
- Buon potere antischiuma che assicura il regolare afflusso dell'olio.

Specifiche

API	CB	MIL	L-2104 S.1
API	SB		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Gradazione SAE	-	-	40
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,883
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	149,1
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	15,2
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	105
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-39

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

